

Ausführung:

- Mit ART System (Automatic Reset Test). Bei Trockenlauf stoppt das System automatisch und läuft periodisch neu an
- Automatische Wiederherstellung der Systemeinstellungen nach Stromausfall
- Eingebauter Drucktransmitter mit Digitalanzeige
- Aufzeichnung von Betriebsabläufen und somit Informationen über Betriebsstunden, Anzahl von Anläufen, Anzahl von Stromunterbrechungen. Alarmaufzeichnung: Art und Anzahl der Alarmmeldungen ab Inbetriebnahme
- STC-Funktion (Smarte Temperatur Kontrolle): Erreicht die Elektronik, des Umrichters, eine Temperatur von 85°C wird die Frequenz gedrosselt, dadurch wird die Temperatur verringert aber der Wasserstrom bleibt erhalten.
- Vorgesehen zur Wandmontage
- Drucksensor im Lieferumfang enthalten
- Versorgungsspannung 1x230V (Box MT) oder 3x400V (Box TT)
- Regeldruck: 0,5 - 10 bar (auf Anfrage mit anderem Drucksensor 0,5 - 16 bar)

Einsatzgebiete:

- Pumpensteuerung mittels Frequenzumformer. Kann eine einzelne Pumpe steuern oder im Verbund 2 Pumpen (Master-Slave-Mode mit wechselnder Pumpenaktivierung)



Produktvorteile:

- Aluminium Wärmetauscher
- Kontroll-und Informations-Panel mit LCD-Schirm
- schutzisoliertes PVC-Gehäuse IP55
- PG-Verschraubung mit Zugentlastung
- Alarmaufzeichnung
- Auto-Reset-Funktion

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20296	400	186	173	344	4,75