

**Execução:**

- Bomba centrífuga horizontal, autoferramente, isenta de manutenção, multinível
- Altura de aspiração de até 8,5 m
- Ligação para água potável com rosca externa de 3/4", à direita; ligação para tubo de pressão com rosca interna de 1", transbordo de emergência opcionalmente à direita ou à esquerda
- Comutador automático ZP Control 05 Basic/ZP Speedcontrol Comfort: Quando da abertura de um consumidor, a bomba liga-se automaticamente. Se todos os consumidores estiverem ligados, a bomba desliga-se automaticamente.
- Caixa de aspiração e de pressão em latão a
- Caixa da bomba e rotores em aço inoxidável 1.4301
- Eixo em aço inoxidável 1.4401
- Vedação de anel deslizante em carbono + cerâmica
- Rodas guia em Noryl® especial
- Carcaça do motor em liga leve L-2521
- O-ring em NBR
- Caixa do Kit-05, PPO reciclável
- Gehäuse Kit-05, PPO recyclebar

**Aplicações:**

- Irrigação
- Aumento da pressão
- Para água limpa sem elementos agressivos

**Escopo de fornecimento:**

- Pronto a encaixar

**Dados técnicos:**

art.no.	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	C <sub>o</sub> [mm]	L <sub>a</sub> [mm]	A <sub>l</sub> [mm]	Peso [kg]
21290	900	2,8/1,6	2850	4,0	40,0	630	340	630	31,2


**Benefícios do produto:**

- Separação automática da água potável
- Montagem rápida (Plug & Pump: Ligar > Encaixar > Pronto a usar)
- Bomba centrífuga silenciosa
- Manutenção de pressão constante graças a regulação do número de rotações (com ZP Speedcontrol Comfort)

**Materiais:**

Material do rotor:	Edelstahl 1.4301
Material da carcaça do motor:	Leichtmetall L-2521
Material Corpo da bomba:	Aço inoxidável 1.4301
Material do eixo do motor:	Aço inoxidável 1.4401